

Calentadores atmosféricos Hydro

Gama Hydro

Vuelven los calentadores atmosféricos Junkers, ahora de bajo NOx

La gran experiencia de Junkers y la capacidad innovadora de Bosch, se unen para ofrecer una gama de calentadores atmosféricos que incorporan eficiencia, diseño, tecnología y las mismas conexiones de agua y gas de los calentadores Junkers de siempre.

Una gama renovada para proporcionar el máximo confort en cada situación.



Características principales:

- ▶ Modelos **Hydro 4300** de 10 litros con encendido por **hidrogenerador** y display digital.
- ▶ Modelos **Hydro 4200** de 5, 10 y 14 litros con **encendido por baterías**.
- ▶ Bajas emisiones de NOx.
- ▶ Sensores adicionales de seguridad en el interior.
- ▶ Modulación automática de llama en 10 y 14 litros.
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch.
- ▶ Conexiones de agua y gas estándar Junkers.
- ▶ Fácil instalación y rápido reemplazo.

Calentadores atmosféricos Hydro



Hydro 4200



Hydro 4300



Modelo	Clasificación energética a.c.s	Perfil de carga a.c.s	Referencia	Código EAN	Caudal (l/min.)	Tipo gas	Descripción	Alto x ancho x fondo (mm.)	Precio base de venta €
Hydro 4200 - baterías									
Hydro 4200 W5-4 KB 31		XS	7 736 505 560	4 057 749 909 831	5	B/P	Encendido electrónico por baterías LED indicador de funcionamiento Modulación automática de gas en modelos WR Evacuación (Ø) 5l: 90 mm 10l: 110 mm Evacuación (Ø) 14l: 130 mm	531x270x225	340
Hydro 4200 W5-4 KB 23		XS	7 736 505 559	4 057 749 909 824		N			
Hydro 4200 WR10-4 KB 31		M	7 736 505 541	4 057 749 900 432	10	B/P		655x310x225	435
Hydro 4200 WR10-4 KB 23		M	7 736 505 539	4 057 749 900 425		N			
Hydro 4200 WR14-4 KB 31		L	7 736 505 651	4 057 749 966 216	14	B/P		655x425x225	495
Hydro 4200 WR14-4 KB 23		L	7 736 505 650	4 057 749 966 209		N			
Hydro 4300 - hidrogenador									
Hydro 4300 WRD10-4 KG 31		M	7 736 505 545	4 057 749 900 463	10	B/P	Encendido electrónico por hidrogenador Display digital LCD, con información de temperatura de agua caliente y 10 códigos de avería LED indicador de funcionamiento Modulación automática de gas Evacuación (Ø) 10l: 110 mm	655x310x225	460
Hydro 4300 WRD10-4 KG 23		M	7 736 505 544	4 057 749 900 456		N			

Modelo	Unid.	W 5-4 B	WR 10-4 B WRD 10-4 KG	WR 14-4 B
Capacidad en litros	l/min	5	10	14
Rango de potencia	kW	5,0 - 8,7	7,9 - 17,4	11,9 - 23,6
Caudal de agua	l/min	2,0 - 5	2,6 - 10	3,0 - 14
Presión mínima	bar	0,25 - 1	0,25 - 1	0,25 - 1
Consumo de gas butano / propano	kg/h	0,8	1,4	1,7
Consumo de gas natural	m³/h	1,1	2,3	2,8
Peso	kg	8,1	10	11
Diámetro de evacuación (Ø)	mm	90	110	130

B= Butano P= Propano N= Natural

Los precios indicados se rigen por las condiciones generales de venta Junkers

IVA no incluido

Entrada en vigor: marzo 2020