



Nuevo



KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0  
Control recomendado



Refrig. R-32



Contacto ON/OFF



Smart Home



Aporte de aire exterior



Bomba de drenaje



Doble posibilidad de aspiración



Herzios



Compatible con Airzone

| Modelo conjunto    | Cap. frig. (KW) | Cap. Calor (KW) | Clasif. energ. (frío/calor) | Presión sonora* (dB) | Control recomendado    | Dim. interior (an./al./fo.) | Dim. exterior (an./al./fo.) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MTIU-35(12)N8Q(GA) | 3,52            | 3,81            | A++/A+                      | 29,8                 | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 700/200/506                 | 765/555/303                 |
| MTIU-52(18)N8Q(GA) | 5,28            | 5,57            | A++/A+                      | 26                   | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 880/210/674                 | 805/554/330                 |
| MTI-71(24)N8Q(GA)  | 7,03            | 7,62            | A++/A+                      | 25,5                 | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 1100/249/774                | 890/673/342                 |
| MTI-90(30)N8Q(GA)  | 8,79            | 9,38            | A++/A+                      | 34,3                 | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 1360/249/774                | 946/810/410                 |
| MTI-105(36)N8Q(GA) | 10,55           | 11,72           | A++/A+                      | 35,4                 | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 1360/249/774                | 946/810/410                 |
| MTI-105(36)N8R(GA) | 10,55           | 11,72           | A++/A+                      | 35,4                 | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 1360/249/774                | 946/810/410                 |
| MTI-125(42)N8Q(GA) | 12,02           | 13,48           | A++/A+                      | 35,4                 | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 1200/300/874                | 946/810/410                 |
| MTI-140(48)N8R(GA) | 14,07           | 16,12           | A++/A+                      | 35,4                 | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 1200/300/874                | 952/1333/415                |
| MTI-160(55)N8R(GA) | 15,24           | 18,17           | A++/A+                      | 36                   | KJR-120M(X6W)/BGEF 1.0 | 1200/300/874                | 952/1333/415                |

**Capacidad frigorífica y calorífica. Consumo frío y calor. Eficiencia energética:** Datos en condiciones estándar. Las condiciones reales de funcionamiento dependen de dónde está instalado el aparato y del uso que se le dé.  
**Presión sonora:** La medida de la presión sonora se realiza en cámara semi-anechoica a una distancia de 1 m de la máquina.  
**Cableado alimentación:** Cableado de alimentación orientativo hasta 10 m. Hay que calcularlo en base en las condiciones de cada una de las instalaciones.  
**Carga adicional:** La unidad exterior viene precargada para 5 m. A partir de 5 m, hay que añadir 12 g por metro adicional para una tubería de líquido de 1/4" o 24 g por metro adicional para una tubería de líquido de 3/8".  
**Controles compatibles:** Las unidades pueden llevar uno de los controles de la tabla o el recomendado por Midea. Para más compatibilidades consulte con nosotros.  
**NOTA:** Para poder realizar la instalación de estos equipos, por favor revise la legislación vigente en cuanto a gases refrigerantes.