



## FGB 24-28-35 y FGB-K 24-28-35

### Calderas murales de condensación a gas hasta 35 kW

Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Mat. I E10

| Modelo                                                  |    | FGB 24          | FGB-K 24 | FGB 28   | FGB-K 28 | FGB 35   | FGB-K 35 |
|---------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Clasificación energética solo calefacción               |    | A               | A        | A        | A        | A        | A        |
| Clasificación energética producción ACS                 |    | -               | A        | -        | A        | -        | A        |
| Eficiencia energética estacional $\eta_s$ <sup>1)</sup> | %  | 94              | 94       | 94       | 94       | 94       | 94       |
| Perfil de carga en ACS                                  |    | -               | XL       | -        | XL       | -        | XL       |
| Rango de potencia útil a 80/60°C *                      | kW | 4,8-19,4        | 4,8-19,4 | 4,8-24,4 | 4,8-24,4 | 6,7-31,1 | 6,7-31,1 |
| Rango de potencia útil a 50/30°C *                      | kW | 5,3-20,7        | 5,3-20,7 | 5,3-27,3 | 5,3-27,3 | 7,5-34,9 | 7,5-34,9 |
| Rango de potencia en producción de ACS                  | kW | 4,8-24          | 4,8-24   | 4,8-27,3 | 4,8-27,3 | 6,7-34,0 | 6,7-34,0 |
| Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo                       | mm | 680 x 408 x 310 |          |          |          |          |          |
| Peso total                                              | kg | 27              | 27       | 27       | 27       | 28       | 28       |

\* Valores para gas natural

1) Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios ( $\eta_s$ ) según reglamento UE 813/2013

| SOLO CALEFACCIÓN | Ref. Kit salida de gases | €  | Ref. Llaves de corte               | €   | Ref. Caldera | €     | TOTAL |
|------------------|--------------------------|----|------------------------------------|-----|--------------|-------|-------|
| FGB 24           | 2651955                  | 83 | 2070616 x 2                        | 98  | 8615638      | 1.858 | 2.039 |
| FGB 28           | 2651955                  | 83 | 2070616 x 2                        | 98  | 8615640      | 2.140 | 2.321 |
| FGB 35           | 2651955                  | 83 | 2070616 x 2                        | 98  | 8615642      | 2.284 | 2.465 |
| MIXTA            | Ref. Kit salida de gases | €  | Ref. Plantilla conexiones básica   | €   | Ref. Caldera | €     | TOTAL |
| FGB-K 24         | 2651955                  | 83 | 8617033                            | 99  | 8615637      | 2.290 | 2.472 |
| FGB-K 28         | 2651955                  | 83 | 8617033                            | 99  | 8615639      | 2.587 | 2.769 |
| FGB-K 35         | 2651955                  | 83 | 8617033                            | 99  | 8615641      | 2.894 | 3.076 |
| MIXTA FLEXIBLE   | Ref. Kit salida de gases | €  | Ref. Plantilla conexiones flexible | €   | Ref. Caldera | €     | TOTAL |
| FGB-K 24         | 2651955                  | 83 | 8614988                            | 127 | 8615637      | 2.223 | 2.433 |
| FGB-K 28         | 2651955                  | 83 | 8614988                            | 127 | 8615639      | 2.587 | 2.797 |
| FGB-K 35         | 2651955                  | 83 | 8614988                            | 127 | 8615641      | 2.894 | 3.104 |

\* Caldera suministrada, apta para gas natural. Para gas propano, necesario kit de transformación.

Transformación y kit de transformación gratuitos, previa solicitud para la puesta en marcha con el Servicio Técnico de WOLF  
Precio TOTAL incluye caldera, conexiones hidráulicas y salida de gases horizontal. Salida de gases, ver Pág. 180. Dimensiones y datos técnicos, ver Pág. 130

- Perfecta integración en Sistemas Completos, con Calidad de Aire Interior, hibridación con generación por aerotermia y Energía Solar
- FGB 24, 28 y FGB 35 caldera mural SOLO CALEFACCIÓN
- FGB-K 24, 28 y FGB-K 35 caldera mural MIXTA
- Eficiencia energética estacional de 94%
- Rango de modulación aire/gas hasta 1:6
- Elevada producción de ACS
- Bajo nivel sonoro
- Posibilidad de producción de ACS mediante microacumulación con Sistema EcoWOLF (en combinación con regulación BM-2)
- Mantenimiento sencillo mediante recambios Plug&play
- Integración con sistema solar sin necesidad de kit solar adicional, solo con una sonda (accesorio)
- Regulación básica digital incluida, intuitiva y de fácil manejo
- Compatible con regulaciones WOLF (WRS y BM-2)
- Mínimas emisiones contaminantes
- Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK PRO (ISM7e) (accesorio)