



GAMA HOME

SPLIT 1X1
MISTI 2B

MODELOS		AGNS09MIS2B	AGNS12MIS2B	AGNS18MIS2B	AGNS24MIS2B
	INT.	AGNS09MIS2B-INT	AGNS12MIS2-INT	AGNS18MIS2-INT	AGNS24MIS2-INT
CÓDIGO EAN	EXT.	AGNS09MIS2B-EXT	AGNS12MIS2-EXT	AGNS18MIS2-EXT	AGNS24MIS2-EXT
		8435483868335	8435483868366	8435483868397	8435483868427
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior			

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,66~2,78)	3,5 (0,66~3,70)	5,2 (1,61~5,20)	7,1 (1,11~7,80)
		Btu/h	9000 (2300~9500)	12000 (2300~12600)	18000 (3500~17700)	24000 (3800~26600)
	Consumo	W	770 (250~1300)	1190 (250~1600)	1540 (350~2400)	2400 (450~3350)
	Corriente	A	6,1	6,1	6,1	6,1
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
	EER	W/W	3,25	2,94	3,25	2,96
	Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh	138	175	271	321
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,60 (0,66~2,88)	3,50 (0,66~3,80)	5,00 (1,61~5,30)	7,10 (1,37~8,20)
		Btu/h	9000 (2300~9500)	12000 (2300~12600)	17000 (3500~18000)	24000 (3800~26600)
	Consumo	W	690 (250~1300)	950 (250~1600)	1340 (350~2450)	2200 (450~3350)
	Corriente	A	4	4	4	4
	SCOP	W/W	4	4	4	4
	COP	W/W	3,7	3,7	3,7	3,2
	Clasificación energética	-	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh	701	842	1304	1677

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB	50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520	1200/1050/900/800
	Temp. de operación (Frio/calor)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62	64	65	65
	Presión sonora	dB	52	52	54	55
	Caudal de aire	m³/h	1650	1650	2300	2850
	Temp. de operación (Frio/calor)	°C	16~53/-15~30	16~53/-15~30	16~53/-15~30	16~53/-15~30
Refrigerante	Compresor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Tipo/Carga	R32/kg	0,6	0,63	0,95	1,4
	Carga adicional	g/m	15	15	15	15

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700x270x197	805x270x197	908x295x225	1025x319x223
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	750x317x256	864x331x265	979x354x292	1102x395x305
	Peso neto/ bruto	kg	7/8	7,5/8,5	10/12	12,6/15
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	665x530x260	665x530x260	780x560x270	820x635x310
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	768x570x326	768x570x326	889x612x359	969x688x402
	Peso neto/ bruto	kg	21,2/24,3	22,8/26,2	27,6/30,6	36,7/40,7

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	20	20	25	25
	Desnivel max.	m	15	15	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

AGN se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.